

製品仕様書

型番		WE292	WE292-B	WE2100C4	WE2100C4-B	WE2100C5	WE2100C5-B		
		14型 LCDモデル	Office XPモデル	コンビネーションモデル	Office XPモデル	15型 LCDモデル	Office XPモデル		
CPU		モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 933MHz		モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 1.06GHz					
		1次キャッシュ		32KB					
		2次キャッシュ		128KB					
		システムバス		133MHz					
チップセット		Intel® 830MG							
BIOS		Acer BIOS							
システムメモリ ※1		144pin SO-DIMM (PC133 SDRAM)							
		標準		128MB (128MB SO-DIMM×1)		256MB (128MB SO-DIMM×2)		256MB (256MB SO-DIMM×1)	
		最大		512MB (256MB SO-DIMM×2) ※2					
		メモリスロット		2スロット (最大1スロット使用)					
フロッピーディスクドライブ		3.5型 2モード (1.44MB/720KB)							
ハードディスクドライブ ※1 ※3		20GB (Ultra ATA/100)							
CD/DVDドライブ		CD-ROMドライブ		コンビネーションドライブ ※4					
		最大24倍速 (CD-ROM読み込み)		最大8速 (DVD-ROM読み込み)、最大24倍速 (CD-ROM読み込み)、最大8倍速 (CD-R書き込み)、最大4倍速 (CD-RW書き込み)					
ディスプレイ		液晶LCD		14.1型 TFTカラー液晶		15型 TFTカラー液晶			
		オプションCRT ※6		最大1,024×768ドット (約1,619ドット相当) ※5		最大1,024×768ドット (約1,619ドット相当) ※5			
グラフィックシステム		Intel® 830MG液晶							
		ビデオメモリ システムメモリより割り当て (8MB)							
サウンドシステム		Intel® 830MG液晶 (AC97標準)							
モデム		V.90対応 (データ送信時最大56Kbps/FAX送信時最大4.4Kbps) ※7							
LAN		10BASE-T/100BASE-TX							
キーボード		88キー 薄膜キーボード (19mmピッチ、3mmストローク)							
ポインティングデバイス		スクロール機能付きタッチパッド							
スピーカ		液晶ステレオスピーカ							
マイク		液晶モノラルマイク							
PCカードスロット		2スロット (Type II ×2またはType III ×1、CardBus対応)							
インターフェース		ラインイン端子 ×1、マイク端子 ×1、ヘッドホン端子 ×1							
		USBポート×2、IEEE1394端子 (4pin、DVポート)×1 ※8、キーボード/マウス拡張ポート (ミニDIN 6pin、IBM PS/2) ×1、シリアルポート (D-sub 9pin)×1、パラレルポート (D-sub 25pin)×1、アナログCRTポート (ミニD-sub 15pin)×1、FAX/モデムポート×1、LANポート×1							
バッテリー		リチウムイオンバッテリー (26.64Wh)				リチウムイオンバッテリー (53.28Wh)			
		動作時間		約1.6時間 ※9 ※10		約3.5時間 ※9 ※10		約3.6時間 ※9 ※10	
		充電時間		電源OFF時 約2.1時間 / 電源ON時 約2.5時間		電源OFF時 約2.5時間 / 電源ON時 約2.8時間			
ACアダプタ		入力 100～240V±10%、50/60Hz : 出力 19V、3.42A							
消費電力		最大90W、通常50W、待機時 2W、待機時 2W未満		最大90W、通常45W、待機時 2W、待機時 2W未満		最大90W、通常45W、待機時 2W、待機時 2W未満			
エネルギー消費効率 ※11		S.E.E. 0.00078		S.E.E. 0.00070		S.E.E. 0.00070			
外形寸法		327.7 (W) × 42.3 (H) × 276.6 (D) mm (突起部は含まず)							
重量		約3.0kg (バッテリーバック装着時)		約3.1kg (バッテリーバック装着時)		約3.3kg (バッテリーバック装着時)			
動作環境		使用温度 10～35℃ 使用湿度 20～80% (ただし結露しないこと)							
付属品		ACアダプタ、電源ケーブル、バッテリーパック、モジュラーケーブル、各種 CD-ROM、マニュアル、他							
OS		Microsoft®Windows® XP Home Edition							
アプリケーション		DV編集ソフト		Tideo DV 2.1 ※12					
		DVDビデオ編集ソフト		—		Tideo DVD 2.2 ※12			
		ランチャーソフト		SOTEC Media Controller ※12					
		CD-R/RW書き込みソフト		—		Drag'n Drop CD (CD-R/RW書き込み機能付) ※12 ※13 ※14			
		統合ソフト		ジャストホーム2 家族簿バック ※12	Microsoft® Office XP personal	ジャストホーム2 家族簿バック ※12	Microsoft® Office XP personal	ジャストホーム2 家族簿バック ※12	Microsoft® Office XP personal
		はがき作成ソフト		はがきらく Ver.9.0 ※15					
		辞書ソフト		コリヤ英語1 - 発音辞書バイリンガル					
		辞書検索ソフト		プロアトラス 2002 for ソーテック ※16					
		家庭用ネットワークソフト		家庭ネットワーク					
		写真データ管理ソフト		写真シンク ※17 ※18					
		ウイルス対策ソフト		Norton™ AntiVirus™ 2002 ※19					
		PDF閲覧ソフト		Adobe® Acrobat® Reader					

※1 Windows には1MB=1024byte、1GB=1024byte換算するため記載より少なく記載されます。※2 256MBメモリを2種類とした場合です。
 ※3 ハードディスクは2つのパーティションに分割されています。
 ※4 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。
 ※5 ディザリング機能により画面のフルカラー表示を可能にします。※6 記録内容がパソコン内蔵の再生機能で再生可能な場合があります。お買いのディスプレイにより再生可能な再生モードが設定される場合があります。
 ※7 記録の送信速度は遅延します。※8 接続により送信速度は異なります。
 ※9 デジタルビデオカメラは機能により使用できない場合があります。※10 機能についてはソーテックのホームページをご確認ください。
 ※11 JEITAバッテリー動作時間測定による動作時間。※12 動作時間は使用状況により記録時間と異なる場合があります。
 ※13 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める総合評価値で除したものです。
 ※14 使用時にインストーラがインストールされます。※15 3Dフォトアルバム作成、ビデオ編集、DVDドライブへの書き込み機能は使用できません。
 ※16 MP3エンコーディングは、20歳までとなります。※17 PDA等は使用できません。
 ※18 「プロアトラス2002 for ソーテック」には英語版、フランス語版、ドイツ語版、イタリア語版、スペイン語版、中国語版、韓国語版 (120字) の対応が追加されています。
 ※19 使用環境ケーブルは付属していません。別途購入が必要になります。
 ※20 本製品の対応環境はウェブサイトで公開されています。http://www.reudo.co.jp/ksync/index.html
 ※21 本製品でのウイルス対策ソフトの更新は使用環境により90日程度となります。